

Odciąg trocin HOLZING RLA 200 VIBER POWER 6500m3/h

[Sprzedam] Pozostałe

odciąg NOWY

wydajność odciagu ok. 6500 m3/h

moc silnika 5,5 kW

prędkość obrotowa 3000 obr/min

napięcie znamionowe 400V, 50 Hz

króciec odciągowy 280/200mm

powierzchnia filtrująca 16,3 m2

prędkość odciągowa 28m/sec.

liczba filtrów 35

wymiary (dł x szer x wys) 921 x 1982 x 2271 mm

waga 350kg

podciśnienie 2800 Pa

kategoria filtra G

materiał filtra poliestr

poziom głośności 80 dB bez podłączenia / 65 dB przy podłączeniu poprzez rurę do maszyny

powierzchnia filtracyjna 17,1 m2

znak CE

DTR

W standardzie posiadają mobilne pojemniki na trociny, wyposażone w system dociskowy pozwalający szczelnie połączyć pojemnik z konstrukcją maszyny. Dzięki czemu możliwe jest osiągnięcie dużych podciśnień, bez strat w poszczególnych punktach połączeń.

Zanieczyszczenia z filtra opadają bezpośrednio do hermetycznych pojemników z możliwością szybkiego rozładunku, które posiadają specjalny system podwieszania oraz mobilne kółka pozwalające łatwy i szybki transport i manewrowanie.

Zastosowane filtry zakwalifikowano do kategorii filtracyjnej „G” - dzięki czemu możliwe jest oczyszczanie powietrza do 0,2 mg/m3/h.

Wentylator podciśnieniowy 5,5 kW / 6500 m3/h, przy 2 800 Pa, działa na zasadzie turbiny, a wygłuszona konstrukcja wentylatora umożliwia znacznie zmniejszenie emitowanego hałasu podczas pracy.

Certyfikowana szafa kontrolna pozwala na stałe monitorowanie poprawności pracy, dzięki możliwości dowolnego umiejscowienia z daleka od maszyny.

W standardzie ze zintegrowanym systemem sterowania pracą wentylatorów oraz systemem czyszczenia tkaniny filtracyjnej

Zintegrowane kółka pozwalają na łatwe przemieszczanie odciagu w dowolne miejsce w zakładzie

Zakres dostawy:

Filtr z poliestru, 5 mikronów

2 pojemniki

Układ jezdny

Czyszczenie filtra za pomocą systemu wibracyjnego ze sterowaniem

Producent gwarantuje jakość oczyszczania

- Zastosowanie technologii otrząsania VIBER Power to kolejny milowy krok w produkcji wydajnych odciągów trocin, których celem jest stałe zapewnianie tych samych parametrów odciągania podczas całego cyklu pracy.

- Wyposażenie odciągów w elektronikę oraz silniki technologii VIBER Power pozwala na stałe monitorowanie filtrów.

- System automatycznego wibracyjnego czyszczenia tkaniny filtracyjnej – w czasie przerwy oraz w trakcie pracy filtra pozwala na stałe monitorowanie poprawności pracy.

- Filtr zastosowany w naszych odciągach, zbudowany został z elementów filtracyjnych z elementem rozprężnym, do którego należy wprowadzić rurę. Ma za zadanie wytworzenie dużego rozprężenia powietrza, a w konsekwencji spowoduje swobodne opadanie wszystkich trocin i innych odpadów do pojemników/worków.

- Bezawaryjność potwierdzona przez zakłady produkcyjne codziennie zmagającymi się z dużymi zleceniami.

- Masywna, nie wpadająca w wibracje hartowana konstrukcja malowana proszkowo, pozwalająca na bezobsługową pracę maszyny

- Wentylatory ssące są umieszczone w kabinie podciśnieniowej po czystej stronie powietrza w specjalnych kabinach dźwiękochłonnych. Posiadają specjalną konstrukcję łopat, dzięki czemu są bardziej wydajne i sprawne, a także przyczyniają się do oszczędności energii elektrycznej.

Cena brutto: 19 678,77

KONTAKT

SPRZEDAŻ/SKUP: 500 707 794

SPRZEDAŻ: 696 971 944

BIURO: 506 571 955

Na naszej stronie prezentujemy ogromny wybór maszyn dostępnych na magazynie.

Maszyny sprowadzane są głównie z terenów Europy Zachodniej, ale także z Polski. Oferujemy maszyny stolarskie, w pełni sprawne, gotowe do pracy.

Każdą maszynę podważamy przy kliencie, co pozwala na racjonalną ocenę stanu technicznego.

Aktualna oferta:

dulbanmaszyny.pl



Informacje dodatkowe

Brak

Adres ogłoszenia

<https://maszynyczesci.pl/odciag-trocin-holzing-rla-200-viber-power-6500m3-h,o10067>

Kontakt

Mail: dulbanmaszyny.biuro@onet.pl

Telefon: 500707794

Lokalizacja

ul. Sowińskiego 21, Kalwaria Zebrzydowska
Małopolskie (pl)

Ogłoszenie dodano: **2025-06-23 15:49:28**

Ogłoszenie wygasa: **2035-03-23 15:49:27**









WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

1. Należy mieć pod uwagę zagrożenie życia przy uruchamianiu maszyny. Należy zapoznać się z instrukcją obsługi i przestrzegać wszystkich wskazówek bezpieczeństwa.
2. Przed uruchomieniem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, zwłaszcza rozdział "Wskazówki bezpieczeństwa", aby uniknąć obrażeń ciała i uszkodzenia maszyny.
3. Należy unikać składowania i umieszczania przedmiotów w obszarze roboczym maszyny. Przed uruchomieniem należy upewnić się, że nie ma żadnych przedmiotów w obszarze roboczym. Należy również upewnić się, że nie ma żadnych osób w obszarze roboczym.
4. W przypadku wystąpienia awarii należy wyłączyć maszynę i zgłosić awarię. Nie należy próbować naprawić maszyny samodzielnie. Należy skontaktować się z serwisem technicznym.
5. Przed uruchomieniem należy upewnić się, że maszyna jest prawidłowo zainstalowana i że wszystkie połączenia elektryczne są prawidłowe. Należy również upewnić się, że maszyna jest prawidłowo zabezpieczona przed dostępem do części ruchomych.
6. Nie należy obsługiwać maszyny, jeśli nie jest się odpowiednio przeszkolonym. Należy również upewnić się, że maszyna jest prawidłowo zabezpieczona przed dostępem do części ruchomych.
7. Należy uważać na wirujące części. Należy również upewnić się, że maszyna jest prawidłowo zabezpieczona przed dostępem do części ruchomych.







