

SNICKERS Toe Guard Buty ochronne TG80410 Runner S1-P ESD

[Sprzedam] Odzież

Buty wzmocnione i ochronne są przeznaczone dla profesjonalistów. Projektowano je z myślą o długotrwałym użytkowaniu, często w bardzo brudnych i nieprzyjaznych warunkach. W porównaniu do wersji cywilnych - buty te są wykonane z dużo wytrzymalszych materiałów i mają dodatkowe zabezpieczenia w miejscach szczególnie narażonych na uszkodzenia (spód stopy, pięta, palce, kostka, ścięgno Achillesa). Co najważniejsze, wzmocnienia te w żaden sposób nie wpływają na komfort użytkowania obuwia a buty są tylko nieznacznie cięższe niż ich cywilne odpowiedniki pozbawione wzmocnień.

Cechy produktu.

MATERIAŁ

- wierzch: materiałowa siatka + skóra licowa;
- wnętrze: materiałowe, sklejone i zszyte z podeszwą.

PODESZWA

- dwie warstwy poliuretanu: termoplastycznego i antystatycznego (odpornego na oleje). W spodniej warstwie podeszwy wytłoczony głęboki bieżnik.

WKŁADKA

- dwuwarstwowa. Spód z pianki EVA, z wytłoczeniami i otworami wentylacyjnymi. Wierzch z materiału o działaniu antibakteryjnym.

WYKONANIE

- lekkie półbuty ze wzmocnianym przodem. Podwójne przeszycia łączonych elementów zapewniają dobrą odporność.

ZABEZPIECZENIA

- kompozytowy podnosek;
- kompozytowa wkładka antyprzebiciowa w podeszwie.

WAGA

- ciężar jednego buta: około 400-600 gram (zależy od rozmiaru).

ZALETY I KORZYŚCI

1. Wzmocnienie przodków, odporne na uderzenia (o sile do 200J / 15000N). Spadający gruz i inne przedmioty nie są groźne dla naszych stóp.
2. Spód buta wzmocniany jest specjalną wkładką dającą odporność na przebicia (o sile do 1100N). Stanięcie „na gwoździu” nie niesie już przykrych konsekwencji.
3. Podeszwa nie reaguje z olejami, smarami, benzyną i rozpuszczalnikami. Dlatego nie rozpuści się nam, przez co nie zniszczymy butów i nie pobrudzimy okolicznych podłóg.
4. Poliuretanowa podeszwa butów zapewnia bardzo dobrą przyczepność. Już nie grozi nam upadek w skutek poślizgu.
5. Nosek zabezpieczony jest nadlaniem z termoplastycznego poliuretanu. Wytlumia ono uderzenia i ogranicza przenoszenie zimna, gdy opieramy przód buta o podłogę (np. podczas klęczenia).
6. Podwójnie spieniona wkładka amortyzująca podnosi komfort użytkownika. Wytlumienie uderzeń zapewnia mniejsze zmęczenie, co przekłada się na większą wydajność pracy.
7. But spełnia wymagania normy **SRC** (zapewnia dobrą przyczepność do ceramicznego i stalowego podłoża - polanych wodą z mydlinami lub gliceryną).
8. Wkładka z pianki **EVA** ma działanie bakteriobójcze. Zapewnia też wentylację i odprowadzanie potu oraz wilgoci. Wszystkie te cechy mają wpływ na redukcję przykrego zapachu i pozwalają utrzymać stopę odpowiednio suchą.
9. Wierzch buta wykonany z materiałowej siatki ułatwia odprowadzanie wilgoci. Przekłada się to na większy komfort użytkownika.
10. Wzmocnione skórą licową obszycia przodu, tyłu i wiązań gwarantują dobrą wytrzymałość użytkową.
11. Podwójne zszywania elementów zapewniają odpowiednią trwałość. Buty są niepodane na rozerwanie.
12. Pomimo zastosowania podnoska i wkładki antyprzebiciowej, **Runner** należą do lekkich butów roboczych dostępnych na polskim rynku (jeden but waży około 500 gram).
13. Buty posiadają funkcję **ESD**. Są antystatyczne (w zakresie **0,75-35 Mohm**), nie przenoszą ładunków. Nie grozi nam przeskok iskry, gdy w otoczeniu nastąpi wzrost różnicy potencjałów (np. na skutek zmiany wilgotności powietrza, lub naszego szurania nogami po tekstylnej wykładzinie).
14. Kompozytowe wzmocnienia butów umożliwiają bezproblemową pracę w miejscach z elektronicznym dozorem wejścia/wyjścia (podczas przekraczania bramek kontrolnych nie uruchamiają sygnału alarmowego).

Buty ochronne SNICKERS Toe Guard RUNNER w pełni mogą być traktowane jako profesjonalne obuwie robocze. Klasa ochrony (w/g CE EN ISO 20345) S1-P SRC ESD.

DŁUGOŚĆ WKŁADKI (POMIARY WŁASNE)

roz. 36 - **23,50 cm**; (24,00 cm w/g producenta)
roz. 37 - **24,00 cm**; (24,67 cm w/g producenta)
roz. 38 - **24,80 cm**; (25,27 cm w/g producenta)
roz. 39 - **25,40 cm**; (26,00 cm w/g producenta)
roz. 40 - **26,20 cm**; (26,67 cm w/g producenta)
roz. 41 - **27,00 cm**; (27,33 cm w/g producenta) zweryfikowane kwiecień 2018;
roz. 42 - **27,40 cm**; (28,00 cm w/g producenta)
roz. 43 - **28,00 cm**; (28,67 cm w/g producenta)
roz. 44 - **28,70 cm**; (29,33 cm w/g producenta)
roz. 45 - **29,80 cm**; (30,00 cm w/g producenta)
roz. 46 - **30,10 cm**; (30,66 cm w/g producenta)
roz. 47 - **30,80 cm**; (31,33 cm w/g producenta)
roz. 48 - **31,40 cm**. (32,00 cm w/g producenta)

Jak mierzyć stopę i dopasować właściwy rozmiar (przy stopach nietypowych, np. szerokich przy palcach, może być konieczne przymierzenie butów):

1. Piętę delikatnie przystawić do ściany.
2. Zaznaczyć najdłuższy palec.
3. Zmierzyć odległość od ściany do zaznaczenia.
4. Wybrać właściwą długość wkładki.
5. Rozmiar przypisany do właściwej wkładki gwarantuje dopasowanie buta.

Osobiście polecamy zmierzenie długości wkładki w butach, w których obecnie jest nam najwygodniej. Taki sposób gwarantuje największą szansę odpowiedniego wyboru potrzebnego rozmiaru (nawet dla nietypowej nogi).

Przed zamówieniem prosimy o dokładne sprawdzenie wybranego rozmiaru!



Informacje dodatkowe

Produkt jest nowy czy używany?

Nowy

Adres ogłoszenia

<https://maszyniczesci.pl/snickers-toe-guard-buty-ochronne-tg80410-runner-s1-p-esd,o6871>

Kontakt

Mail: t.boratynski@anb.com.pl
Telefon: 608 297 392

Lokalizacja

Ostrobramska 95, Warszawa
Mazowieckie (pl)

Ogłoszenie dodano: **2022-10-30 21:50:37**
Ogłoszenie wygasa: **2032-07-29 21:50:37**