

SNICKERS Toe Guard Buty ochronne TG80420 Alaska S3 HRO

[Sprzedam] Odzież

Buty wzmocnione i ochronne są przeznaczone dla profesjonalistów. Projektowano je z myślą o długotrwałym użytkowaniu, często w bardzo brudnych i nieprzyjaznych warunkach. W porównaniu do wersji cywilnych - buty te są wykonane z dużo wytrzymalszych materiałów i mają dodatkowe zabezpieczenia w miejscach szczególnie narażonych na uszkodzenia (spód stopy, pięta, palce, kostka, ścięgno Achillesa). Co najważniejsze, wzmocnienia te w żaden sposób nie wpływają na komfort użytkowania obuwia a buty są tylko nieznacznie cięższe niż ich cywilne odpowiedniki pozbawione wzmocnień.

Cechy produktu.

MATERIAŁ

- wierzch: pełna skóra licowa + boczny zamek;
- wewnątrz: wełna syntetyczna, sklejona i zszyta z podeszwą.

PODESZWA

- sklejona z dwóch warstw: środkowa z poliuretanu, spód z gumy antypoślizgowej odpornej na oleje i wysoką temperaturę. W spodniej warstwie podeszwy wytłoczony głęboki bieżnik.

WKŁADKA

- dwuwarstwowa. Spód z pianki, z wytłoczeniami i otworami wentylacyjnymi. Wierzch z materiału o działaniu antybakteryjnym. Dodatkowe żelowe podkładki.

WYKONANIE

- wysoki but ze wzmacnianym przodem. Podwójne przeszycia łączonych elementów zapewniają dobrą odporność.

ZABEZPIECZENIA

- kompozytowy podnosek;
- kompozytowa wkładka antyprzebiciowa w podeszwie;
- wzmocnienie pięty.

WAGA

- ciężar jednego buta: około 800-1100 gram (zależy od rozmiaru).

ZALETY I KORZYŚCI

1. Wzmocnienie przodów, odporne na uderzenia (o sile do 200J / 15000N). Spadający gruz i inne przedmioty nie są

groźne dla naszych stóp.

2. Spód buta wzmocniony jest specjalną wkładką dającą odporność na przebicia (o sile do 1100N). Stanięcie „na gwoździu” nie niesie już przykrych konsekwencji.
3. Podeszwa nie reaguje z olejami, smarami, benzyną i rozpuszczalnikami. Dlatego nie rozpuści się nam, przez co nie zniszczymy butów i nie pobrudzimy okolicznych podłóg.
4. Gumowa podeszwa butów zapewnia bardzo dobrą przyczepność. Już nie grozi nam upadek w skutek poślizgu.
5. Nosek zabezpieczony jest nadlaniem z termoplastycznego poliuretanu. Wytlumia ono uderzenia i ogranicza przenoszenie zimna, gdy opieramy przód buta o podłogę (np. podczas klęczenia).
6. Podwójnie spieniona wkładka amortyzująca podnosi komfort użytkowania. Wytlumienie uderzeń zapewnia mniejsze zmęczenie, co przekłada się na większą wydajność pracy.
7. But spełnia wymagania normy **HRO** (posiada odporność podeszwy na krótkotrwałe działanie wysokiej temperatury (do 300 st. C)).
8. But spełnia wymagania normy **SRC** (zapewnia dobrą przyczepność do ceramicznego i stalowego podłoża - polanych wodą z mydlinami lub gliceryną).
9. Wkładka z pianki jest pokryta materiałem o działaniu bakteriobójczym. Zapewnia też wentylację i odprowadzanie potu oraz wilgoci. Wszystkie te cechy mają wpływ na redukcję przykrego zapachu i pozwalają utrzymać stopę odpowiednio suchą.
10. Buty są antystatyczne, nie przenoszą ładunków. Nie grozi nam przeskok iskry gdy w otoczeniu nastąpi wzrost różnicy potencjałów (np. na skutek zmiany wilgotności powietrza, lub naszego szurania nogami po tekstylnej wykładzinie).
11. Brak przeszyci w przedniej części cholewki to bardzo dobra wytrzymałość użytkowa.
12. Podwójne zszycia elementów zapewniają odpowiednią trwałość. Buty są niepodane na rozerwanie.
13. Wysoka i ocieplana cholewka gwarantują wysoki komfort użytkowania nawet w mroźne i śnieżne dni. Boczny suwak umożliwi szybkie zdjęcie buta, bez potrzeby rozsznurowania go.
14. Wierzch buta wykonano z pełnej skóry licowej. Dzięki temu jest odporny na zmienne warunki atmosferyczne.

Buty ochronne SNICKERS Toe Guard ALASKA w pełni mogą być traktowane jako profesjonalne obuwie robocze. Klasa ochrony (w/g CE EN ISO 20345) S3 SRC HRO.

DŁUGOŚĆ WKŁADKI (POMIARY WŁASNE)

- roz. 36 - **23,50 cm**; (24,00 cm w/g producenta)
roz. 37 - **24,00 cm**; (24,67 cm w/g producenta)
roz. 38 - **24,80 cm**; (25,27 cm w/g producenta)
roz. 39 - **25,40 cm**; (26,00 cm w/g producenta)
roz. 40 - **26,20 cm**; (26,67 cm w/g producenta)
roz. 41 - **27,00 cm**; (27,33 cm w/g producenta)
roz. 42 - **27,40 cm**; (28,00 cm w/g producenta)
roz. 43 - **28,00 cm**; (28,67 cm w/g producenta)
roz. 44 - **28,80 cm**; (29,33 cm w/g producenta) zweryfikowane listopad 2016;
roz. 45 - **29,80 cm**; (30,00 cm w/g producenta)
roz. 46 - **30,10 cm**; (30,66 cm w/g producenta)
roz. 47 - **30,80 cm**; (31,33 cm w/g producenta)
roz. 48 - **31,40 cm**. (32,00 cm w/g producenta)

Jak mierzyć stopę i dopasować właściwy rozmiar (przy stopach nietypowych, np. szerokich przy palcach, może być konieczne przymierzenie butów):

1. Piętę delikatnie przystawić do ściany.
2. Zaznaczyć najdłuższy palec.
3. Zmierzyć odległość od ściany do zaznaczenia.
4. Wybrać właściwą długość wkładki.
5. Rozmiar przypisany do właściwej wkładki gwarantuje dopasowanie buta.

Osobiście polecamy zmierzenie długości wkładki w butach, w których obecnie jest nam najwygodniej. Taki sposób gwarantuje największą szansę odpowiedniego wyboru potrzebnego rozmiaru (nawet dla nietypowej nogi).

Przed zamówieniem prosimy o dokładne sprawdzenie wybranego rozmiaru!



Informacje dodatkowe

Produkt jest nowy czy używany?

Nowy

Adres ogłoszenia

<https://maszyniczesci.pl/snickers-toe-guard-butyl-ochronne-tg80420-alaska-s3-hro,o6868>

Kontakt

Mail: t.boratynski@anb.com.pl
Telefon: 608 297 392

Lokalizacja

Ostrobramska 95, Warszawa
Mazowieckie (pl)

Ogłoszenie dodano: **2022-10-30 21:46:43**
Ogłoszenie wygasa: **2032-07-29 21:46:43**