

# REMS Krokodil 180 SR Basic-Pack

[Sprzedam] Narzędzia do cięcia

REMS Krokodil 180 SR Basic-Pack.

## Konstrukcja

Kompaktowa, poręczna jednostka napędowa, tylko 8,0 kg. Solidna konstrukcja odpowiednia do pracy na placu budowy. Łatwa, szybka praca, przykłada do wycięcia bruzdy w murze o głębokości 500 mm, o grubości 61 mm, potrzeba zaledwie 34 s. Przylegaćca na całej powierzchni płyta podczas całego procesu bruzdowania i cięcia zapewniaćca kontrolowane zagłębienie diamentowych tarcz tnących, bezpieczny i wygodny sposób pracy. Praktyczny uchwyt z wyciężnikami z 3-krotnym przełożeniem siły zapewniający łatwe zagłębienie i efektywny posuw. Odchylany uchwyt do trzymania zapewniający optymalną pozycję roboczą i ergonomiczny sposób pracy. Blokada wału napędowego pozwala na łatwą wymianę uniwersalnych diamentowych tarcz tnących. Podkładki dystansowe o różnej grubości, zgodnie z wybraną szerokością szczeliny z tarczami tnącymi skrócone w jeden stabilny blok, zapewniają niezmienną szerokość szczeliny. Regulowany plynny ogranicznik głębokości. Zintegrowany w obudowie króciec odsysający do podciężenia odpylacza

## Napęd

Wytrzymały, mocny uniwersalny silnik 2000 W. Prędkość obrotowa pod obciążeniem wału napędowego tarcz tnących 4500 min<sup>-1</sup>. Ochrona przed przegrzaniem w postaci układu monitorowania temperatury uzwojenia silnika przy użyciu termistorów PTC (Positive Temperature Coefficient). Stabilna, bezobsługowa przekładnia. Przewód podciężeniowy 5,7 m. Impulsowy wyłazcznik zabezpieczający przed blokadą wyciężenia. Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem w razie przerwy w dopływie prądu

## Układ Speed-Regulation

Zastosowany elektroniczny układ regulacji prędkości obrotowej (REMS Krokodil 180 SR) utrzymuje równie pod obciążeniem wybraną prędkość obrotową na stałym poziomie. Prędkość obrotowa tarczy tnącej jest utrzymywana do momentu, aż ta trafi na opór i prędkość spadnie poniżej wartości krytycznej. Silnik napędu się zatrzymuje. Po ponownym odciężeniu jednostki napędowej zostaje przywrócona zadana prędkość obrotowa, dzięki czemu bęyskawicznie można pracować dalej z zadaną prędkością obrotową (Patent EP 2 085 191). Zaleta: Prędkość wycinania/cięcia (prędkość obrotowa pod obciążeniem) pozostaje zachowana podczas całego procesu wycinania i cięcia, zapewniając tym samym wysoki wydajność wycinania i cięcia.

## Wielofunkcyjna elektronika

Wielofunkcyjna elektronika z ograniczeniem prądu rozruchowego zapewniająca wygodny rozruch i precyzyjne zagłębienie diamentowej tarczy tnącej, z automatycznym ograniczeniem prędkości obrotowej biegu jałowego w celu zmniejszenia hałasu i oszczędności silnika oraz zabezpieczeniem przed przeciężeniem chroniącym silnik i przekładnię.

## Uniwersalne diamentowe tarcze tnące

Uniwersalne w zastosowaniu do prostoliniowego wycinania i cięcia. Specjalna konstrukcja wysokiej jakości segmentów diamentowych o wysokiej zawartości diamentu oraz specjalne spoiwo zapewniają wysoki wydajność wycinania/cięcia oraz wyjątkowo długą żywotność. Do wyboru uniwersalne diamentowe tarcze tnące REMS LS Turbo, spawane laserowo, odporne na wysoką temperaturę, przeznaczone do szybkiego cięcia oraz cięcia wyjątkowo twardych materiałów lub uniwersalne diamentowe tarcze tnące REMS LS H-P, High-Performance, spawane laserowo, odporne na wysoką temperaturę, przeznaczone do szybkiego cięcia oraz cięcia wyjątkowo twardych materiałów, charakteryzujące się długą żywotnością, z metalowym korpusem wg EN 13236. Otwór mocujący Ø 22,23 mm.

## Zakres dostawy REMS Krokodil 180 SR Basic-Pack.

Elektryczna diamentowa wycinarka szczelinowa i szlifi erko-przecinarka z regulacją prędkości. Do betonu, łelbetu, wszelkiego rodzaju murów, kamienia naturalnego i wszelkiego rodzaju jastrychu. Głębokość bruzdy 61 mm, plynna regulacja. Szerokość bruzdy 62 mm, stopniowana podkładkami dystansowymi 3, 6, 10, 20 mm. Jednostka napędowa z wałem napędowym Ø 22,2 mm, do 1, 2 lub 3 diamentowych tarcz tnących wg EN 13236, Ø 180 mm, z nie wymagającą konserwacji przekładni, uniwersalnym silnikiem 230 V, 50 – 60 Hz, 2000 W. Wielofunkcyjna elektronika z wygodnym rozruchem, ograniczeniem prędkości obrotowej biegu jałowego, zabezpieczeniem przed przeciężeniem, zabezpieczeniem przed przegrzaniem. Przewód podciężeniowy 5,7 m. Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem w razie przerwy w dopływie prądu. Bezpieczny wyłazcznik impulsowy z blokadą wyciężenia. Prędkość obrotowa pod obciążeniem 4500 min<sup>-1</sup>. Króciec odsysający do podciężenia odkurzacza/odpylacza. Klucz nasadowy SW 13. W stabilnej stalowej skrzynce z blachy

Więcej informacji dostępnych jest na stronie e-sklepu: <http://sklep.anb.com.pl/>



## Informacje dodatkowe

Produkt jest nowy czy używany?

**Nowy**

## Adres ogłoszenia

<https://maszynyczesci.pl/rem-s-krokodil-180-sr-basic-pack,0992>

## **Kontakt**

Mail: sklep@anb.com.pl  
Telefon: 604 642 784

## **Lokalizacja**

Ostrobramska 95, Warszawa  
Mazowieckie (pl)

Ogłoszenie dodano: **2018-04-14 11:29:34**  
Ogłoszenie wygasa: **2028-01-12 11:29:33**